



LC-Hochtemperatur-Fackeln
Das Preis-Leistungs-Verhältnis zum Verlieben

Die „heiße“ Variante für Verbrennungs- temperaturen von 900°C bis über 1.000°C

Das modulare Design ermöglicht viele Optionen:

- Mit oder ohne Druckerhöhungsgebläse (Verdichter)
- Stützgasbrenner
- Mehrstufigkeit
- Winterpaket mit Einhausung und elektrischen Heizungen
- Inbetriebnahme sowie Wartung und Service



LCH-Fackeln, die preisgünstige Variante für alle Hochtemperatur-Notgasanwendungen

Ausführungsgröße	Gasmenge	Ausführungsgröße	Gasmenge
(Typ)	Q [N m³/h]	(Typ)	Q [N m³/h]
LCH 0,4	ca. 20 bis 70	LCH 3,6	ca. 165 bis 655
LCH 0,8	ca. 40 bis 145	LCH 4,0	ca. 181 bis 725
LCH 1,2	ca. 55 bis 220	LCH 4,4	ca. 200 bis 800
LCH 1,6	ca. 75 bis 290	LCH 4,8	ca. 220 bis 870
LCH 2,0	ca. 90 bis 365	LCH 5,2	ca. 236 bis 945
LCH 2,4	ca. 110 bis 440	LCH 5,6	ca. 255 bis 1.020
LCH 2,8	ca. 130 bis 510	LCH 6,0	ca. 275 bis 1.100
LCH 3,2	ca. 145 bis 580	Weitere Größen auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten.

C-nox is a trademark of Medax GmbH & Co. KG

Haberstraße 23 · 24537 Neumünster · Tél.: 04321-85199-0 · Fax: 04321-85199-10 · e-Mail: sales@c-nox.de
www.c-nox.de